



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
06885/23 LUCIANE GONÇALVES LEITE PECCHIO 14/12/2023
Descrição

Par de módulo Transceiver SFP+, Gigabit SFP+ de 10 GB.

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Setor Solicitante DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Centro de Custo **91 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL**
Placa

Observação

utilização na melhora da internet da Secretaria de promoção social
conta 25.395-2
email para cotação: compras@quata.sp.gov.br

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Unidade | Qtde | Qtde Rec. | C. Custo | Centro de Custo |
|------|--------------|--------------------------------|---------|------|------------|----------|-----------------|
| | | Descrição Detalhada do Produto | | | Observação | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|----|---|---|----|---------------|
| 1 | 598.010.013 | MODULO TRANSCEIVER SFP+ 10GB MONOMODO EM PAR | UN | 2 | 0 | 91 | SECRETARIA DE |
|----------|-------------|---|----|---|---|----|---------------|

Par de módulo Transceiver SFP+, Gigabit SFP+ de 10 GB.
Compatível com dispositivos Mikrotik CSS326-24G-2S+RM, Mikrotik CRS326-24G-2S+RM e Mikrotik CRS326-24G-2S+IN, fibras monomodo. Suporte de distância de ao menos 2Km de distância.
Módulo transceiver SFP+ para utilização de fibra óptica como meio de transmissão e recepção de dados, que permite a ligação de longas distâncias entre switches que possuam slots SFP+. Podendo ser instalados diretamente nos switches (Plug & Play e Hot swap), sem necessidade de alimentação externa.
Módulo que utiliza apenas uma única fibra para recepção e transmissão de dados, de fácil utilização e sem necessidade de configuração, podem ser inseridos e removidos diretamente com os switches em pleno funcionamento.
Possibilitar o cascadeamento de switches através da fibra óptica monomodo por no mínimo o 2 km.
Garantia mínima de 1 ano.
Certificações: ISO 9001, ROHS, CE, FC, FDA
Fibra Monomodo (SMF)
Suporte a DDM/DOM.
Conector: LC Simplex.
Potência de transmissão: -2~3dbm.
Comprimento de onda duplo: 1270nm-TX/1330nm e 1330nm-TX/1270nm-RX.
Produto novo.
Par de transceiver (2 unidade casadas para transmissão ponta a ponta em switch).

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado