



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição 01193/24
Responsável Dante Augusto Dalla Pria
Data 18/03/2024

Descrição
COMPRA DIRETA REFRIGERADOR - CAMARA DE REFRIGERAÇÃO PARA VACINA

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo 457 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "AGRIPINO LIMA DE OLIVEIRA FILHO"
Placa

Observação

Aquisição deste equipamento e necessaria para o correto acondicionamento dos imunizantes (soro escorpionico). A refrigeração tem por objetivo manter as características imunobiológicas, uma vez que a má conservação por temperatura pode comprometer a sua composição. As vacinas são termossensíveis, não podem sofrer interferências na faixa de temperatura recomendada (entre 2°C e 8°C), sob o risco de inativar as substancias e consequentemente, elas deixarem de produzir os efeitos esperado.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
1	708.001.011	REFRIGERADOR - CAMARA DE REFRIGERAÇÃO PARA VACINAS 120L FAIXA DE TEMPERATURA: 2°C A 8°C PROGRAMADO DE FÁBRICA EM: 4°C TENSÃO: 127/220V - 60 HZ (BIVOLT AUTOMÁTICO) PORTA: VIDRO DUPLO OU TRIPLO COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE ARMAZENAMENTO: PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS E REMOVÍVEIS GAVETAS OU PRATELEIRAS ADICIONAIS CONTROLADOR COM TELA TOUCH SCREEN MÓDULO DE CONEXÃO COM A INTERNET (WI-FI E CABO) QUALI-CAÇÃO TÉRMICA QI, QO, QP ESTABILIZADOR DE TENSÃO ELÉTRICA • PORTA DO TIPO CEGA SISTEMA DE EMERGÊNCIA (NOBREAK) 2H - 6H - 12H - 18H - 24H - 36H - 48H - 60H - 72H • CONTRAPORTAS EM ACRÍLICO - EQUIPAMENTO VERTICAL PARA A CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, TERMOLÁBEIS, IMUNOBIOLOGICOS E SIMILARES COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 2°C E 8°C. - DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ALTAMENTE RESISTENTE, CAMADA PASSA POR UM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GARANTINDO DURABILIDADE E UM BOM ACABAMENTO, INTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. - CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL COM SENHA DE SEGURANÇA PARA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, TECLA PARA EXIBIÇÃO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA COM FUNÇÃO RESET (CONFORME EXIGÊNCIA DA ANVISA), ALARMES DE PORTA ABERTA, DESVIO DE TEMPERATURA INTERNA E ANORMALIDADES NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, SINALIZADOR LUMINOSO PARA INDICAR QUANDO OS COMPRESSORES DE REFRIGERAÇÃO ESTIVEREM EM USO, ENTRE OUTROS EVENTOS. - SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO CONNECT CONTROL, POSSIBILITANDO A EXTRAÇÃO DE DADOS, EVENTOS OCORRIDOS, GRÁFICOS E RELATÓRIOS ATRAVÉS DE ACESSO REMOTO VIA WI-FI PARA GERAR E EXPORTAR INFORMAÇÕES (SOFTWARE GRATUITO). - BATERIA COM CARREGADOR AUTOMÁTICO PARA ALIMENTAÇÃO DE TODO O SISTEMA ELÉTRÔNICO E SISTEMA DE ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - DISCADORA TELEFÔNICA AUTOMÁTICA RESPONSÁVEL POR REALIZAR CHAMADAS (LIGAÇÃO) E EMITIR ALERTA SONORO PARA ATÉ 10 NÚMEROS (FIXO OU CELULAR) SEMPRE QUE HOVER FALHA NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - ILUMINAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE LÂMPADA LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM ABERTURA DE PORTAS OU DE FORMA MANUAL ATRAVÉS DE BOTÃO EXTERNO TEMPORIZADO. - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTA PERFORMANCE COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E GASES REFRIGERANTES ECOLOGICAMENTE CORRETOS QUE NÃO AGRIDEM O MEIO AMBIENTE (LIVRES DE CFC). - CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA NO INTERIOR DA CÂMARA COM EVAPORADOR E MANTENEDOR DE AR TIPO ALETADO E DIRECIONADOR DE AR TRASEIRO COM BLOCOS CRIOGÊNICOS PARA AUXILIAR A MANUTENÇÃO DO FRIO, GARANTINDO EXCELENTE EFICIÊNCIA DA TEMPERATURA INTERNA. - ISOLAMENTO TÉRMICO DE 75MM DE ESPESURA COM ALTO PODER DE ISOLAÇÃO, SOB A INJEÇÃO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PROPORCIONANDO RÁPIDA RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA EM ABERTURA DE PORTAS E UM AMBIENTE MAIS ESTÁVEL E HOMOGÊNEO PARA O MATERIAL ARMAZENADO. - PORTA DE VIDRO DUPLO OU TRIPLO COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE PARA FA	UN	1	0	457	PRONTO SOCORRO



Solicitação de Materiais / Serviços

CILITAR A VISUALIZAÇÃO INTERNA.

- SISTEMA DE DEGELÔ AUTOMÁTICO (SECO), ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA, COM E VAPORAÇÃO DO CONDENSADO.

- ABERTURA DE PORTA COM TRAVAMENTO EM 90° PARA FACILITAR A MANIPULAÇÃO NO INTERIOR DA CÂMARA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA QUANDO NÃO ESTIVER TRAVADA.

- SISTEMA ELÉTRICO ASSEGURADO POR CHAVE GERAL DE ENERGIA, CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS (2P+T), CONFORME AS NORMAS

ABNT NBR 14136.

- EQUIPAMENTO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIO PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE GRANDES ESFORÇOS. - TENSÃO ELÉTRICA 127/220V - 60 HZ (BIVOLT AUTOMÁTICO).

- GARANTIA DE 12 MESES SOBRE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

- EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA CLASSE DE RISCO MANUAL USUÁRIO, GARANTIA, TREINAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA;

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado